



Reifen 16 x 6.50 - 8, LG 306
6 PR, 72 A3 / 68 A6, TL
BKT

Art-Nr.: 15710384

Technische Daten:

Artikelnummer	15710384
Reifengröße	16 x 6.50 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	72 A3 / 68 A6
PR	6
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.375
Breite mm	170
Außendurchmesser mm	408
stat. Halbmesser mm	182
Abrollumfang mm	1183
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	355 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	315 / 30
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	3,12
Stollenhöhe mm	7,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	16

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.