

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Hinweise und Merkmale:

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet.
- Auch als Trailerreifen einsetzbar.
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion.
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter.
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst.
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol.
- Runderneuerbare Karkasse.

Reifen 315 / 70 R 22.5, WSW 80  
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF  
VA, Windpower

**Art-Nr.: 10466702**

#### Technische Daten:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                 | 10466702                  |
| Reifengröße                   | 315 / 70 R 22.5           |
| Radial / Diagonal             | Radial                    |
| TL / TT                       | TL                        |
| LI / SI                       | 156 / 150 L (154 / 150 M) |
| PR                            | 18                        |
| Profil                        | WSW 80                    |
| Fabrikat                      | Windpower                 |
| Spezifikation                 | 3PMSF                     |
| Empf. Felge                   | 9.00                      |
| zulässige Felge               | 9.75                      |
| Breite mm                     | 302                       |
| Außendurchmesser mm           | 1016                      |
| stat. Halbmesser mm           | 467                       |
| Abrollumfang mm               | 3099                      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4000 / 120                |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3750 / 130                |
| Luftdruck bar                 | 8,30                      |
| Gewicht kg                    | 61,7                      |
| Rollwiderstand                | C                         |
| Nasshaftung                   | B                         |
| Rollgeräusch DB               | 74                        |
| Rollgeräusch Level            | B                         |
| Stollenhöhe mm                | 16,5                      |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117           |
| M+S                           | M+S                       |
| 3PMSF                         | 3PMSF                     |
| Nennbreite [mm]               | 315                       |
| Querschnittsverhältnis        | 70                        |
| LI 4                          | 150                       |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch               |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.