



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Reifen 195 R 14 C, TR603 8 PR, 106 / 104 R (108 N), TL, M+S Security

Art-Nr.: 18366351

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	18366351
Reifengröße	195 R 14 C
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	106 / 104 R (108 N)
PR	8
Profil	TR603
Fabrikat	Sicherheit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5.50J
Breite mm	198
Außendurchmesser mm	666
stat. Halbmesser mm	310
Abrollumfang mm	2018
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	950 / 170
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1000 / 140
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	10,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	195
Commercial van mark	С
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.