



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 200 / 50 - 10 / 6.50 F, Maglift
Standard, Vollgummi
BKT

Art-Nr.: 15770104

Technische Daten:

Artikelnummer	15770104
Reifengröße	200 / 50 - 10 / 6.50 F
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Standard/Vollgummi
Empf. Felge	6.50F
Breite mm	193
Außendurchmesser mm	458
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2470 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1900 / 25
Gewicht kg	23,06
Stollenhöhe mm	18,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	200
Querschnittsverhältnis	50

Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus.
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.