



Reifen 385 / 95 R 25, Airomax AM 27, M+S  
170 F, TL  
(14.00R25), BKT

**Art-Nr.: 15735290**

#### Technische Daten:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                 | 15735290      |
| Reifengröße                   | 385 / 95 R 25 |
| Radial / Diagonal             | Radial        |
| TL / TT                       | TL            |
| LI / SI                       | 170 F         |
| Profil                        | Airomax AM 27 |
| Fabrikat                      | BKT           |
| Spezifikation                 | M+S           |
| Empf. Felge                   | 10.00/1.5     |
| Breite mm                     | 372           |
| Außendurchmesser mm           | 1363          |
| stat. Halbmesser mm           | 626           |
| Abrollumfang mm               | 4175          |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 6000 / 80     |
| Luftdruck bar                 | 9,00          |
| Gewicht kg                    | 156,31        |
| Stollenhöhe mm                | 22,5          |
| Zulassung                     | ECE 54        |
| M+S                           | M+S           |
| Nennbreite [mm]               | 385           |
| Querschnittsverhältnis        | 95            |
| Profilsymmetrie               | asymmetrisch  |

#### Hinweise und Merkmale:

- Ausgezeichnete Traktion bei Straßenfahrten und im Einsatz abseits der Straße (off-the-road).
- Die spezielle Gummimischung ermöglicht besten Schutz vor Schnittverletzungen und verhindert ein Überhitzen des Reifens bei längeren Straßenfahrten.
- Bestens geeignet für den Einsatz auf mobilen Kränen.
- Der Reifen verfügt über ein E4-Prüfzeichen, gemäß ECE-Genehmigung R54 - Luftreifen für Nutzfahrzeuge & Anhänger.
- Achtung: der Reifen kann nur auf einer mehrteilen Felgen montiert werden.