

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Reifen 245 / 70 R 17.5, WGC 28
18 PR, 143 / 141 J (144 / 144 F), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466429

Technische Daten:

Artikelnummer	10466429
Reifengröße	245 / 70 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 J (144 / 144 F)
PR	18
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite mm	252
Außendurchmesser mm	793
stat. Halbmesser mm	364
Abrollumfang mm	2419
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 80
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	35,5
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	245
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	144
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.