



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen IF 800 / 70 R 38 CFO, Agriflex 372
187 A8 / 183 B, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15225252

Technische Daten:

Artikelnummer	15225252
Reifengröße	IF 800 / 70 R 38 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	187 A8 / 183 B
Profil	Agriflex 372
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	27
zulässige Felge	25
Breite mm	820
Außendurchmesser mm	2085
stat. Halbmesser mm	926
Abrollumfang mm	6144
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8750 / 50
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	393,49
Reifeninhalt 75% Liter	1121
Stollenhöhe mm	63,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	IF
Laufriichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.