



Reifen 400 / 60 - 15.5, TR 882  
14 PR, 133 A8 / 145 A8, TL, HD  
BKT

Art-Nr.: 15711811

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15711811
Reifengröße	400 / 60 - 15.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Profil	TR 882
Fabrikat	BKT
Spezifikation	HD
Empf. Felge	13.00
Breite mm	400
Außendurchmesser mm	875
stat. Halbmesser mm	378
Abrollumfang mm	2605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2900 / 40
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	38,04
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet.
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern.