



Reifen 500 / 50 R 17, Ridemax FL 693 M  
149 D / 146 E, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15717230**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15717230
Reifengröße	500 / 50 R 17
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 D / 146 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	16.00
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	932
stat. Halbmesser mm	424
Abrollumfang mm	2913
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 70
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	57,42
Stollenhöhe mm	15,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	50
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.