



Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

Reifen 460 / 70 R 24, 570
159 A8 / 159 B, TL
(17.5LR24), Alliance

Art-Nr.: 15226012

Technische Daten:

Artikelnummer	15226012
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14
Breite mm	445
Außendurchmesser mm	1245
stat. Halbmesser mm	564
Abrollumfang mm	3682
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	91,2
Stollenhöhe mm	36,9
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.