



Reifen 280 / 80 R 18, Multimax MP 522
132 A8 / 132 B, TL
(10.5/80R18), BKT

Art-Nr.: 15735216

Technische Daten:

Artikelnummer	15735216
Reifengröße	280 / 80 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	132 A8 / 132 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9
zulässige Felge	W8, W9, W10
Breite mm	282
Außendurchmesser mm	907
stat. Halbmesser mm	421
Abrollumfang mm	2748
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	42,78
Stollenhöhe mm	33,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	280
Querschnittsverhältnis	80

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.