

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



REIFEN 385 / 65 R 22.5  
158 L (160 K), TL, WSW 80 M+S 3PMSF  
WINDPOWER (VA)

**Art-Nr.: 10466732**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10466732
Reifengröße	385/65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 L / 160 K
PR	20
Profil	WSW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	385
Außendurchmesser mm	1064
Abrollumfang mm	3245
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	74,60
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	2
Stollenhöhe mm	13,5

#### Hinweise und Merkmale:

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet
- Auch als Trailerreifen einsetzbar
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol
- Runderneuerbare Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.