



Reifen VF 600 / 60 R 30, TM1060
158 D, TL
Trelleborg

Art-Nr.: 13627430

Technische Daten:

Artikelnummer	13627430
Reifengröße	VF 600 / 60 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 D
Profil	TM1060
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	20
zulässige Felge	18
Breite mm	595
Außendurchmesser mm	1490
stat. Halbmesser mm	625
Abrollumfang mm	4420
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	140
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.