





Hinweise und Merkmale:

- Der MP-527 ist ein radialer Mehrzweckreifen für den Einsatz auf Teleskopladern.
- Die verstärkten Seitenwände garantieren eine hervorragende Stabilität im Hebebetrieb.
- Die schnittfeste Gummimischung sowie die widerstandsfähige Karkasse schützen den Reifen vor Einstichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Reifen 340 / 80 R 18, Multimax MP 527 143 A8 / 143 B, TL BKT

Art-Nr.: 15735219

Technische Daten:

Artikelnummer	15735219
Reifengröße	340 / 80 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	143 A8 / 143 B
Profil	Multimax MP 527
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11
zulässige Felge	W 10, 12, 12 SDC
Breite mm	343
Außendurchmesser mm	1001
stat. Halbmesser mm	455
Abrollumfang mm	2944
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	59,82
Stollenhöhe mm	27,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.