KENDA

Reifen 3.50 - 6, K406
4 PR, 33 A4 / 44 A4, TT
3 Rib, inkl. Schl., Kenda

Art-Nr.: 19211117

Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Technische Daten:

Artikelnummer	19211117
Reifengröße	3.50 - 6
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	33 A4 / 44 A4
PR	4
Profil	K406
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	2.50A
zulässige Felge	2.50, 3.00
Breite mm	95
Außendurchmesser mm	332
Abrollumfang mm	991
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	115 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	160 / 20
Luftdruck bar	3,00
Gewicht kg	1,65
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	3.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.