





**Hinweise und Merkmale:** 

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Reifen 3.50 - 8, K406 4 PR, 38 A4 / 49 A4, TT 3 Rib, inkl. Schl., TR 13, Kenda

Art-Nr.: 19211160

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	19211160
Reifengröße	3.50 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	38 A4 / 49 A4
PR	4
Profil	K406
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	2.50A
Breite mm	96
Außendurchmesser mm	388
Abrollumfang mm	1158
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	132 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	185 / 20
Luftdruck bar	2,75
Gewicht kg	2,2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	3.50

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.