

KENDA



Reifen 4.80 / 4.00 - 8, K406
4 PR, 44 A4 / 55 A4, TT
(115/100-8), 3 Rib, inkl. Schl., TR 13, Kenda

Art-Nr.: 19211167

Technische Daten:

Artikelnummer	19211167
Reifengröße	4.80 / 4.00 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	44 A4 / 55 A4
PR	4
Profil	K406
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	2.50A
zulässige Felge	3.75, 3.00
Breite mm	110
Außendurchmesser mm	425
Abrollumfang mm	1268
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	160 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	218 / 20
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	2,71
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	4.80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.