





**Hinweise und Merkmale:** 

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler.
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer.
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche.
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche.

Reifen 5.00 - 8, K610 Kinetics 10 PR, TT inkl. Schl. + WB, JS 2, Kenda

Art-Nr.: 19271060

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	19271060
Reifengröße	5.00 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	10 PR
PR	10
Profil	K610 Kinetics
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	3.00
Breite mm	135
	100
Außendurchmesser mm	468
Außendurchmesser mm	468
Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	468 1363 / 25
Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	468 1363 / 25 1090 / 25
Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar	468 1363 / 25 1090 / 25 10,00
Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg	468 1363 / 25 1090 / 25 10,00 6,92
Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg Stollenhöhe mm	468 1363 / 25 1090 / 25 10,00 6,92 12,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.