





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Reifen VF 320 / 90 R 50, Agriflex 354 + 166 D, TL, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15226684

Technische Daten:

Artikelnummer	15226684
Reifengröße	VF 320 / 90 R 50
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	Agriflex 354 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite mm	319
Außendurchmesser mm	1848
stat. Halbmesser mm	864
Abrollumfang mm	5620
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck bar	4,40
Gewicht kg	119
Reifeninhalt 75% Liter	229.5
Stollenhöhe mm	44,0
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	90
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.